

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

EN 13857:2008 - Sicurezza del Macchinario

Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

CALCOLA ACCESSIBILITA' AL DI SOPRA DI STRUTTURE DI PROTEZIONE

[Torna al Menu](#)Indicare il tipo di rischio per la zona in questione: **Zona a Rischio Ridotto**

Prima di determinare la distanza di sicurezza che impedisce alle persone di raggiungere le zone pericolose, è necessario decidere se utilizzare i valori per l'alto rischio o il basso rischio. Deve essere pertanto condotta una valutazione del rischio (vedere ISO 12100 e ISO 14121-1).

Indicare l'altezza della Zona Pericolosa "a" (in mm):

Per le zone di pericolo co altezza superiore ai 2700 mm, fare riferimento a 4.2.1 - UNI EN 13857.

Indicare l'altezza della Struttura di Protezione "b" (in mm): **Calcola**

SULLA BASE DEI DATI FORNITI, LA DISTANZA
ORIZZONTALE DALLA ZONA PERICOLOSA È: 0 MM

È tecnicamente possibile rispettare la distanza espressa?: Si No

OPERAZIONE CONCLUSA

[Stampa Calcolo](#)