

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/773 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2018

relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Alla Commissione è conferito il potere di indicare, mediante atti di esecuzione, i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova relativi all'equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE, nonché le date a partire dalle quali si applicano le norme di prova. Tali requisiti e norme sono stabiliti negli strumenti internazionali di cui a tale direttiva.
- (2) Al fine di tenere conto delle più recenti modifiche, l'elenco degli strumenti internazionali applicabili dovrebbe essere aggiornato regolarmente. Al fine di fornire un elenco completo contenente tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE, è opportuno che il presente regolamento abroghi il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) L'equipaggiamento marittimo divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione a norma della direttiva 2014/90/UE dovrebbe essere esplicitamente elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento.
- (4) È ragionevole e proporzionato consentire a un nuovo elemento conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di continuare a essere immesso sul mercato o installato a bordo di una nave dell'UE per un periodo transitorio.
- (5) Per facilitare un'attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione adottati a norma della presente direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti di esecuzione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 146.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo (GUL 48 del 24.2.2017, pag. 1).

Articolo 2

1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuovo elemento inserito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306» nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispettava i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 16 marzo 2020.
2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuovo elemento inserito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 19 giugno 2018 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 19 giugno 2021.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nota generale: i riferimenti alle regole SOLAS si riferiscono alle disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata.

Elenco degli acronimi utilizzati

A.1, Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.

A.2, Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.

AC, Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.

CAT, Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007).

Circ., Circolare.

COLREG, Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

COMSAR, Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell'IMO.

EN, European Standard (norma tecnica europea).

ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione).

FSS, International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio).

FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco).

HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci).

IBC, International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa).

ICAO, International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile).

IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale).

IGC, Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti.

IMO, International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale).

ISO, International Organization for Standardization (Organizzazione internazionale per la standardizzazione).

ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni).

LSA, Life saving appliance (mezzo di salvataggio).

MARPOL, Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi.

MED, Direttiva sull'equipaggiamento marittimo.

MEPC, Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino).

MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima).

NO_x, Ossidi di azoto.

Sistemi O₂/HC, Sistemi ossigeno/idrocarburi.

SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare).

SO_x, Ossidi di zolfo.

Reg., Regola.

Ris., Risoluzione.

Note applicabili al tutto il presente allegato.

- a) Aspetti generali: oltre alle norme di prova indicate in maniera specifica nel presente allegato, l'esame del tipo (omologazione) richiede la conformità ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni e circolari IMO pertinenti. I moduli per la valutazione della conformità di cui alla direttiva 2014/90/UE fanno riferimento a tale conformità.
- b) Colonna 3: laddove due serie di norme di prova sono separate da un «oppure», ciascuna serie soddisfa tutti i requisiti di prova necessari per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Al contrario, qualora si usino altri separatori (quale la virgola) si applicano tutti i riferimenti elencati.
- c) Colonna 6: al fine di tener conto dei calendari per la costruzione delle navi, che dipendono dalle caratteristiche dello specifico equipaggiamento marittimo, si applicano i seguenti significati di «installazione a bordo» (indicati tra parentesi dopo le date):
- I: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE;
 - II: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento o stivaggio nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE;
 - III: consegna dell'equipaggiamento al cantiere navale se ciò avviene entro 30 mesi prima della prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento.
- d) Laddove vi siano due righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (ad esempio MED/3.12), la seconda riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nella prima riga (più in alto).
- e) Nelle situazioni di cui alla lettera d), se non è indicata alcuna data nelle colonne 5 e 6, ciò significa che non vi sono cambiamenti nelle norme di prova e che l'equipaggiamento marittimo interessato deve essere conforme ai requisiti indicati nella seconda riga (più in basso).
- f) Laddove vi siano tre righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (ad esempio MED/3.51a), la terza riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nelle prime righe (più in alto).

1. Mezzi di salvataggio

Colonna 2: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 2.

Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti, se del caso	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immisione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 — Salvagenti anulari	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8. 	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
MED/1.2a — Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso,	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8. 	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.2a</p> <p>— Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio:</p> <p>a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/1.2b</p> <p>— Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio:</p> <p>b) per salvagenti anulari,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/1.2c</p> <p>— Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio:</p> <p>c) per giubbotti di salvataggio.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8. 				
<p>MED/1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> — Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/1.4</p> <ul style="list-style-type: none"> — Giubbotti di salvataggio 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC.922 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1304 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1470 dell'IMO. 				
<p>MED/1.5a</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tute per immersione e anti-espersione progettate per essere indossate congiuntamente CON un giubbotto di salvataggio a) tute per immersione senza isolamento, 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.5b</p> <p>— Tute per immersione e antiesposizione progettate per essere indossate congiuntamente CON un giubbotto di salvataggio</p> <p>b) tuta per immersione con isolamento,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/1.5c</p> <p>— Tute per immersione e antiesposizione progettate per essere indossate congiuntamente CON un giubbotto di salvataggio</p> <p>c) tute antiesposizione.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.6a</p> <p>— Tute per immersione e anti- sposizione destinate ad essere indossate SENZA un giub- botto di salvataggio</p> <p>a) tute per immersione senza isolamento,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modifi- cata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/1.6b</p> <p>— Tute per immersione e anti- sposizione destinate ad essere indossate SENZA un giub- botto di salvataggio</p> <p>b) tuta per immersione con isolamento,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modifi- cata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.6c</p> <p>— Tute per immersione e anti- sposizione destinate ad essere indossate SENZA un giub- botto di salvataggio</p> <p>c) tute antiesposizione.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modifi- cata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/1.7</p> <p>— Dispositivi di protezione ter- mica</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modifi- cata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 — Razzo a paracadute (segnale pirotecnico)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) III, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F		
MED/1.9 — Fuochi a mano (segnali pirotecnici)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) III, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F		
MED/1.10 — Boette fumogene (segnali pirotecnici)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) III.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.11</p> <p>— Dispositivi lanciasagole</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/18,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VII,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/1.12</p> <p>— Zattere (gommoni) di salvataggio gonfiabili</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/13,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/21,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/26,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/31,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8,</p> <p>— Circ. MSC 811 dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p> <p>E per intervalli più lunghi tra una manutenzione e l'altra:</p> <p>— Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.13</p> <p>— Zattere (gommoni) di salvataggio rigidi</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata, — Circ. MSC 1006 dell'IMO.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/1.13</p> <p>— Zattere (gommoni) di salvataggio rigidi</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata,</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.14</p> <p>— Zattere (gommoni) di salvataggio autoraddrizzanti</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 809 dell'IMO, — Circ. MSC 811 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p> <p>E per intervalli più lunghi tra una manutenzione e l'altra:</p> <p>— Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/1.15</p> <p>— Zattere (gommoni) di salvataggio di tipo reversibile muniti di tenda</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 809 dell'IMO, — Circ. MSC 811 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p> <p>E per intervalli più lunghi tra una manutenzione e l'altra:</p> <p>— Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.16</p> <p>— Dispositivi per il libero galleggiamento delle zattere di salvataggio (sganci idrostatici)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/1.17a</p> <p>— Imbarcazioni di salvataggio:</p> <p>a) ammaino di imbarcazioni di salvataggio con gru:</p> <p>— parzialmente ermetiche, — totalmente ermetiche.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC.1 1423 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO.</p>	<p>B + D B + F G</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.17b</p> <p>— Imbarcazioni di salvataggio:</p> <p>b) imbarcazioni di salvataggio a caduta libera.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/21,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/31,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8,</p> <p>— Circ. MSC.1 1423 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p> <p>— Circ. MSC 1006 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		
<p>MED/1.17b</p> <p>— Imbarcazioni di salvataggio:</p> <p>b) imbarcazioni di salvataggio a caduta libera.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/31,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8,</p> <p>— Circ. MSC.1 1423 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p> <p>— Circ. MSC 1006 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 — Imbarcazioni di soccorso rigide	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.				
MED/1.19 — Imbarcazioni di soccorso gonfiabili	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.				
MED/1.20a — Imbarcazioni di soccorso veloci: a) gonfiabili,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		

1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.				
MED/1.20a — Imbarcazioni di soccorso veloci: a) gonfiabili,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
MED/1.20b — Imbarcazioni di soccorso veloci: b) rigide,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b — Imbarcazioni di soccorso veloci: b) rigide,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + F G		
MED/1.20c — Imbarcazioni di soccorso veloci: c) rigide-gonfiabili.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
MED/1.21 — Dispositivi di ammaino con tiranti (gru)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I,	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8. 				
<p>MED/1.23</p> <p>— Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8. 	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		
<p>MED/1.24</p> <p>— Dispositivi per l'ammaino di zattere (gommoni) di salvataggio (gru)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/12, — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8. 	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 — Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di soccorso veloci (gru)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI.				
MED/1.26a — Meccanismo di sgancio per a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso con uno o più tiranti,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC.1 1419 dell'IMO.				
MED/1.26a — Meccanismo di sgancio per a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso con uno o più tiranti,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC.1 1419 dell'IMO. 				
<p>MED/1.26b</p> <p>— Meccanismo di sgancio per</p> <p>b) zattere (gommoni) di salvataggio con uno o più tiranti,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC.1 1419 dell'IMO. 	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/1.26b</p> <p>— Meccanismo di sgancio per</p> <p>b) zattere (gommoni) di salvataggio con uno o più tiranti,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, 	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.26c</p> <p>— Meccanismo di sgancio per</p> <p>c) imbarcazioni di salvataggio a caduta libera.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8,</p> <p>— Circ. MSC.1 1419 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/1.26c</p> <p>— Meccanismo di sgancio per</p> <p>c) imbarcazioni di salvataggio a caduta libera.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 — Sistemi marittimi di evacuazione	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/15, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B + D B + F G		
MED/1.28 — Mezzi di soccorso	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — Circ. MSC 810 dell'IMO.	B + D B + F		
MED/1.29 — Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994),	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — ISO 5489:2008.	B + D B + F		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA), — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC.1 1285 dell'IMO. 				
<p>MED/1.29</p> <p>— Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC.1 1285 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — ISO 5489:2008. 	<p>B + D</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/1.30</p> <p>— Materiali catarifrangenti</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.658(16) dell'IMO. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
Voce MED/1.31, Radiotelefonici ricetrasmittenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio, — trasferita in MED/5.17 e MED/5.18.					
Voce MED/1.32, Trasponditore SAR 9 GHz (SART), — trasferita in MED/4.18.					
MED/1.33 — Riflettori radar per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso (passivi)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. A.384(X) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.164(78) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 8729:1998, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8729-1:2010, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
MED/1.36 — Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
MED/1.37 — Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso - motore fuoribordo	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V.				
MED/1.38 — Proiettori destinati a imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.				
MED/1.39 — Zattere (gommoni) di salvataggio aperti reversibili	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) Allegato 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) Allegato 11, E per intervalli più lunghi tra una manutenzione e l'altra: — Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.	B + D B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) Allegato 10, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) Allegato 11, — Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.				

1	2	3	4	5	6
Voce MED/1.40, Congegni meccanici per l'imbarco del pilota, — trasferita in MED/4.48.					
<p>MED/1.41a</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>a) ammaino di imbarcazioni di salvataggio con gru,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		
<p>MED/1.41a</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>a) ammaino di imbarcazioni di salvataggio con gru</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.41b</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>b) imbarcazioni di salvataggio a caduta libera,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p> <p>Riferimento codice HSC: poiché le unità veloci non prevedono il trasporto di imbarcazioni di salvataggio a caduta libera</p>	<p>B + D B + E B + F G</p>		
<p>MED/1.41b</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>b) imbarcazioni di salvataggio a caduta libera,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F G</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.41c</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>c) zattere (gommoni) di salvataggio</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F G</p>		
<p>MED/1.41d</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>d) imbarcazioni di soccorso,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F G</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.41d</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>d) imbarcazioni di soccorso</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F G</p>		
<p>MED/1.41e</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>e) imbarcazioni di soccorso veloci.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F G</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.41e</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>e) imbarcazioni di soccorso veloci.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F G</p>		

Voce MED/1.42, Scala per pilota, — trasferita in MED/4.49.

<p>MED/1.43</p> <p>— Imbarcazioni di soccorso rigide/gonfiabili</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p> <p>— Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372:2000.</p>	<p>B + D B + F G</p>		
---	--	---	------------------------------	--	--

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

Numero e denominazione	Regole della convenzione MARPOL 73/78 come modificate, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti, se del caso	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immisione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Apparecchiatura per il filtraggio (qualora il tenore di olio minerale dell'effluente non sia superiore a 15 p.p.m.)	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 14.	— Ris. MEPC 107(49) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 14. — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.				
MED/2.1 Apparecchiatura per il filtraggio (qualora il tenore di olio minerale dell'effluente non sia superiore a 15 p.p.m.)	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 14.	— Ris. MEPC.107(49) dell'IMO, come modificata, — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 14. — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.				
MED/2.2 Rilevatori di interfaccia olio minerale/acqua	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 32.	— Ris. MEPC.5 (XIII) dell'IMO.	B + D B + E B + F		
MED/2.3 Misuratori del tenore di olio minerale	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 14.	— Ris. MEPC 107(49) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 14. — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Misuratori del tenore di olio minerale	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 14.	— Ris. MEPC.107(49) dell'IMO, come modificata, — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 14. — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.				
MED/2.5 Sistema di monitoraggio e controllo degli scarichi di oli minerali delle petroliere	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 31, — Circ. MEPC.1 761 Rev. 1 dell'IMO, — Circ. MEPC.1 858 dell'IMO.	— Ris. MEPC.108(49) dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 31.				
MED/2.5 Sistema di monitoraggio e controllo degli scarichi di oli minerali delle petroliere	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 31, — Circ. MEPC.1 858 dell'IMO.	— Ris. MEPC.108(49) dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 Allegato I, Reg. 31.				
MED/2.6 Sistemi di trattamento dei reflui	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 Allegato IV, Reg. 9.	— Ris. MEPC.227(64) dell'IMO.	B + D B + E B + F		1.1.2018 (III)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 Allegato IV, Reg. 9.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.6 Sistemi di trattamento dei reflui	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 Allegato IV, Reg. 9.	— Ris. MEPC.227(64) dell'IMO, come modificata. a) comprendente il punto 4.2 (per l'uso da parte delle navi passeggeri in tutte le zone, compresa la zona speciale dell'allegato IV della convenzione MARPOL), b) non comprendente il punto 4.2 (per l'uso da parte di navi diverse da quelle passeggeri in tutte le zone e da parte delle navi passeggeri ad eccezione della zona speciale dell'allegato IV della convenzione MARPOL).	B + D B + E B + F G	16.3.2017	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 Allegato IV, Reg. 9.				
MED/2.7 Inceneritori di bordo	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 Allegato VI, Reg. 16.	— Ris. MEPC.76(40) dell'IMO.	B + D B + E B + F G		1.1.2018 (III)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 Allegato VI, Reg. 16. — Circ. MEPC.1 793 dell'IMO.				
MED/2.7 Inceneritori di bordo (Impianti di incenerimento con capacità superiore ai 1 500 kW e fino a 4 000 kW)	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 Allegato VI, Reg. 16.	— Ris. MEPC.244(66) dell'IMO.	B + D B + E B + F G	16.3.2017	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 Allegato VI, Reg. 16.				
MED/2.8 Analizzatori di NO _x destinati all'utilizzo a bordo, ai sensi del Codice tecnico NO _x 2008	Requisiti per l'omologazione — Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (Allegato VI rivestito della convenzione MARPOL, reg. 13).	— Ris. MEPC.177(58) dell'IMO - (Codice tecnico NO _x 2008), come modificata.	B + D B + E B + F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (Allegato VI rivestito della convenzione MARPOL, reg. 13),				

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MEPC.177(58) dell'IMO - (Codice tecnico NO_x 2008), — Ris. MEPC.198(62) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 638 dell'IMO. 				
MED/2.8 Analizzatori di NO _x destinati all'utilizzo a bordo, ai sensi del Codice tecnico NO _x 2008	Requisiti per l'omologazione — Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (Allegato VI rivestito della convenzione MARPOL, reg. 13).	— Ris. MEPC.177(58) dell'IMO - (Codice tecnico NO _x 2008), come modificata.	B + D B + E B + F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (Allegato VI rivestito della convenzione MARPOL, reg. 13), — Ris. MEPC.177(58) dell'IMO - (Codice tecnico NO _x 2008), — Ris. MEPC.198(62) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 638 dell'IMO.				
MED/2.10 Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo	Requisiti per l'omologazione — Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (Allegato VI rivestito della convenzione MARPOL, reg. 4), — Ris. MEPC.184(59) dell'IMO.	— Ris. MEPC.184(59) dell'IMO.	B + D B + E B + F G		15.5.2018 (III)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (Allegato VI rivestito della convenzione MARPOL, reg. 4),				
MED/2.10 Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo	Requisiti per l'omologazione — Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (Allegato VI rivestito della convenzione MARPOL, reg. 4), — Ris. MEPC.259(68) dell'IMO.	— Ris. MEPC.259(68) dell'IMO.	Schema A B + F G	19.6.2018	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (Allegato VI rivestito della convenzione MARPOL, reg. 4).		Schema B G		

3. Protezione antincendio

Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti, se del caso	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immisione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.1 Sottofondo di rivestimento dei ponti</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7. 	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/3.2 Estintori portatili</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 4. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Ris. A.951(23) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, 	<p>— EN 3-7:2004 incluso A1:2007, — EN 3-8:2006 incluso AC:2007, — EN 3-9:2006 incluso AC:2007, — EN 3-10:2009.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 4. — Circ. MSC 1239 dell'IMO, — Circ. MSC 1275 dell'IMO. 				
MED/3.2 Estintori portatili	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 4. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Ris. A.951(23) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 4. — Ris. MSC.391(95) dell'IMO - (Codice IGF) 11, — Circ. MSC 1239 dell'IMO, — Circ. MSC 1275 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 3-7:2004 incluso A1:2007, — EN 3-8:2006 incluso AC:2007, — EN 3-9:2006 incluso AC:2007, — EN 3-10:2009. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
MED/3.3 Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al fuoco)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, 	<ul style="list-style-type: none"> — Indumenti di protezione per interventi antincendio: — EN 469:2005 incluso A1:2006 e AC:2006, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — Indumenti di protezione per interventi antincendio - Indumenti rifrangenti per interventi antincendio specializzati — EN 1486:2007, 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — Indumenti di protezione per interventi antincendio - Indumenti di protezione con una superficie esterna rifrangente — ISO 15538:2001. <p>Nota: Livello 2</p>			
<p>MED/3.4</p> <p>Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 15090:2012. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.5</p> <p>Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 659:2003 incluso A1:2008 e AC:2009. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.6</p> <p>Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<p>— EN 443:2008.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.7</p> <p>Autorespiratore ad aria compressa</p> <p><i>Nota:</i> Negli incidenti che coinvolgono merci pericolose occorre utilizzare una maschera a pressione positiva.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. <p>E quando l'apparecchio è destinato all'utilizzo in incidenti con merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.4(48) dell'IMO - (Codice IBC) 14, — Ris. MSC.5(48) dell'IMO - (Codice IGC) 14, — Circ. MSC.1 1499 dell'IMO. 	<p>— EN 136:1998 incluso AC:2003,</p> <p>— EN 137:2006,</p> <p>E quando l'apparecchio è destinato all'utilizzo in incidenti con merci:</p> <p>— ISO 23269-3:2011.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		<p>19.6.2018</p>

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Autorespiratore ad aria compressa Nota: Negli incidenti che coinvolgono merci pericolose occorre utilizzare una maschera a pressione positiva. (Cfr. voce 7.1)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3.	ISO 23269-2:2011 (antincendio - solo uso marittimo) La maschera di tipo 1 non deve essere utilizzata né per MED/3.7 né per MED/7.1	B + D B + E B + F	19.6.2018	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3.				
MED/3.8 Respiratori ad aria compressa	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Nota: questo equipaggiamento è previsto solo per le unità veloci costruite a norma delle disposizioni del Codice HSC del 1994.	— EN 14593-1:2005, — EN 14594:2005 incluso AC:2005.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7,				
MED/3.8 Respiratori ad aria compressa	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Nota: questo equipaggiamento è previsto solo per le unità veloci costruite a norma delle disposizioni del Codice HSC del 1994.	— EN 14593-1:2005, oppure: — EN 14594:2005 incluso AC:2005.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7,				
MED/3.9 Componenti dei sistemi a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli di cui al regolamento II-2/12 di SOLAS 74 (limitato agli ugelli e al loro funzionamento). [Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inclusi in questa voce]	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 8. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.44(65) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 8. — Circ. MSC 912 dell'IMO, — Circ. MSC 1556 dell'IMO.	— Ris. A.800(19) dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F		
MED/3.10 — Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi a spruzzo d'acqua in pressione costante per sale macchine e sale pompe di carico	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7,	— Circ. MSC 1165 dell'IMO, appendice A, come modificata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7. — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. 				
<p>MED/3.10</p> <p>— Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi a spruzzo d'acqua in pressione costante per sale macchine e sale pompe di carico</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7, — Ris. MSC.391(95) dell'IMO - (Codice IGF) 11. — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC 1165 dell'IMO, come modificata 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.11a</p> <p>Paratie di classe «A» e «B», resistenza al fuoco</p> <p>a) Paratie di classe «A»,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1434 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificato, — Circ. MSC.1 1435 dell'IMO. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.11b</p> <p>Paratie di classe «A» e «B», resistenza al fuoco</p> <p>b) Paratie di classe «B».</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6						
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4. — SOLAS 74 Reg. II-2/9.										
MED/3.12 Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="510 300 1055 459"> Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. </td> <td data-bbox="1055 300 1547 1046" rowspan="2"> a) Valvole a pressione/depressione: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016. b) Arrestafiamma: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010. c) Arrestafiamma antidetonazione — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010. d) Valvole di sfiato ad alta velocità: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016. </td> <td data-bbox="1547 300 1720 1046" rowspan="2"> Per i dispositivi diversi dalle valvole: B + D B + E B + F Per le valvole: B + F </td> <td data-bbox="1720 300 1872 1046" rowspan="2"></td> <td data-bbox="1872 300 2024 1046" rowspan="2">23.5.2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 459 1055 1046"> Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15. </td> </tr> </table>	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	a) Valvole a pressione/depressione: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016. b) Arrestafiamma: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010. c) Arrestafiamma antidetonazione — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010. d) Valvole di sfiato ad alta velocità: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	Per i dispositivi diversi dalle valvole: B + D B + E B + F Per le valvole: B + F		23.5.2019	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15.				
Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	a) Valvole a pressione/depressione: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016. b) Arrestafiamma: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010. c) Arrestafiamma antidetonazione — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010. d) Valvole di sfiato ad alta velocità: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	Per i dispositivi diversi dalle valvole: B + D B + E B + F Per le valvole: B + F						23.5.2019			
Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15.											
MED/3.12 Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="510 1046 1055 1230"> Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. </td> <td data-bbox="1055 1046 1547 1479" rowspan="2"> a) Valvole a pressione/depressione: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016. b) Arrestafiamma: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2016, </td> <td data-bbox="1547 1046 1720 1479" rowspan="2"> Per i dispositivi diversi dalle valvole: B + D B + E B + F Per le valvole: B + F </td> <td data-bbox="1720 1046 1872 1479" rowspan="2">19.6.2018</td> <td data-bbox="1872 1046 2024 1479" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1230 1055 1479"> Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15. </td> </tr> </table>	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	a) Valvole a pressione/depressione: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016. b) Arrestafiamma: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2016,	Per i dispositivi diversi dalle valvole: B + D B + E B + F Per le valvole: B + F	19.6.2018		Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15.				
Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	a) Valvole a pressione/depressione: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016. b) Arrestafiamma: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2016,	Per i dispositivi diversi dalle valvole: B + D B + E B + F Per le valvole: B + F					19.6.2018				
Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15.											

1	2	3	4	5	6
		c) Arrestafiamma antidetonazione — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2016, d) Valvole di sfiato ad alta velocità: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.			
MED/3.13 Materiali non combustibili	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
MED/3.15a Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili a) tubature e raccordi in plastica	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7,	Tubature e raccordi: — Ris. A.753(18) dell'IMO, come modificata, — Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 				
<p>MED/3.15a</p> <p>Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili</p> <p>— tubature e raccordi in plastica</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.753(18) dell'IMO, come modificata, — Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 				
<p>MED/3.15b</p> <p>Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili</p> <p>b) valvole</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<p>Valvole:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 10497:2010. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 				

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.15b</p> <p>Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili</p> <p>— valvole</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 10,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 10,</p> <p>— Circ. MSC 1120 dell'IMO.</p>	<p>— EN ISO 10497:2010.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.15c</p> <p>Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili</p> <p>c) assemblaggi di tubature flessibili e compensatori</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 10,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 10,</p> <p>— Circ. MSC 1120 dell'IMO.</p>	<p>Assemblaggi di tubature flessibili:</p> <p>— EN ISO 15540:2001,</p> <p>— EN ISO 15541:2001.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		<p>1.7.2019</p> <p>(III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.15c</p> <p>Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili</p> <p>— assemblaggi di tubature flessibili e compensatori</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.</p>	<p>— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016,</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	
<p>MED/3.15d</p> <p>Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili</p> <p>d) componenti di tubature metalliche con elementi elastici di tenuta in elastomero</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.</p>	<p>Componenti di tubature metalliche con elementi elastici di tenuta in elastomero:</p> <p>— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili — componenti di tubature metalliche con elementi elastici di tenuta in elastomero	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — Circ. MSC 1527 dell'IMO.				
MED/3.16 Porte tagliafuoco	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificato, — Circ. MSC.1 1319 dell'IMO	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Circ. MSC.1 1511 dell'IMO.				
MED/3.17 Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco <i>Nota:</i> qualora sia usato il termine «componenti di sistema», esso può indicare che un solo componente, un insieme di componenti o un intero sistema deve essere sottoposto a prova per verificarne la conformità ai requisiti internazionali.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.18a</p> <p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <p>— tranciati decorativi,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/3.18b</p> <p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <p>— sistemi di pitturazione,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.18c</p> <p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <p>— rivestimenti per pavimenti.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/3.18d</p> <p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <p>— rivestimenti per la coibentazione di tubature,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.18e</p> <p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <p>e) adesivi utilizzati nella costruzione di paratie di classe «A», «B» e «C»,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, 	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.18e</p> <p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <p>— adesivi utilizzati nella costruzione di paratie di classe «A», «B» e «C»,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma — membrana di condotte combustibili.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.				
MED/3.19 Tende, tendine e altri articoli tessili sospesi	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata. — Circ. MSC.1 1456 dell'IMO, come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.				
MED/3.20 — Mobili imbottiti	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5,	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. 				
	Requisiti di trasporto e di prestazione <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7. 				
MED/3.21 Componenti per letti	Requisiti per l'omologazione <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7. 				
MED/3.22 — Serrande taglia fuoco	Requisiti per l'omologazione <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/9. 	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/9. 				

Voce MED/3.23, Condotte non combustibili che attraversano paratie di classe «A» — Voce lasciata deliberatamente vuota.

Voce MED/3.24, Guaine per cavi elettrici che attraversano paratie di classe «A» — Voce lasciata deliberatamente vuota.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Finestre e portellini tagliafuoco di classe «A» e «B»	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. — Circ. MSC 1120 dell'IMO.				
MED/3.26a Aperture nelle paratie di classe «A» per il passaggio di — guaine per cavi elettrici	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificato, — Circ. MSC.1 1488.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				
MED/3.26b Aperture nelle paratie di classe «A» per il passaggio di — tubature, condotte, collettori ecc.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificato, — Circ. MSC.1 1488 dell'IMO.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.				
MED/3.27a Aperture nelle paratie di classe «B» per il passaggio di — guaine per cavi elettrici,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				
MED/3.27b Aperture nelle paratie di classe «B» per il passaggio di — tubature, condotte, collettori ecc.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.28</p> <p>Sistemi sprinkler (limitati alle testine sprinkler)</p> <p>[Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inclusi in questa voce]</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.44(65) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 8, — Circ. MSC 912 dell'IMO, 	<p>— ISO 6182-1:2014.</p> <p>oppure</p> <p>— EN 12259-1:1999 incluso A1:2001, A2:2004 e A3:2006.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.28</p> <p>Sistemi sprinkler (limitati alle testine sprinkler)</p> <p>[Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inclusi in questa voce]</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.44(65) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 8, — Circ. MSC 912 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1556. 	<p>— ISO 6182-1:2014.</p> <p>oppure</p> <p>— EN 12259-1:1999 incluso A1:2001, A2:2004 e A3:2006.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.29 Tubazioni antincendio a) Tubazioni antincendio appiattibili impermeabili (intervallo del diametro interno da 25 mm a 52 mm)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.</p>	<p>— EN 14540:2014.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/3.30 Apparecchiatura portatile per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento del gas</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15, — Circ. MSC.1 1477 dell'IMO.</p>	<p>— EN 60945:2002 incluso IEC 60945 Corr. 1:2008, oppure IEC 60945 (2002) incluso IEC 60945 Corr. 1 (2008), — IEC 60092-504 (2001) incluso IEC 60092-504 Corr. 1 (2011) — IEC 60533:1999, e, se del caso: a) categoria 1 (area sicura) — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, b) categoria 2 (atmosfera esplosive con presenza di gas) — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		<p>1.6.2019 (II)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.30</p> <p>Apparecchiatura portatile per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento del gas</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 incluso IEC 60945 Corr. 1:2008, o IEC 60945 (2002) incluso IEC 60945 Corr. 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, <p>e, se del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) categoria 1 (area sicura) <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, b) categoria 2 (atmosfere esplosive con presenza di gas) <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>28.2.2020</p> <p>(II)</p>
<p>MED/3.30</p> <p>Apparecchiatura portatile per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento del gas</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15, — Circ. MSC.1 1477 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 incluso IEC 60945 Corr. 1:2008, o IEC 60945 (2002) incluso IEC 60945 Corr. 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, <p>e, se del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) categoria 1 (area sicura) <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
		b) categoria 2 (atmosfera esplosive con presenza di gas) — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			

Voce MED/3.31, Ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC), soppressa in quanto figura già in MED/3.9 e MED/3.28.

MED/3.32 Materiali resistenti al fuoco (ad eccezione dei mobili) per unità veloci (HSC)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC.1 1475 dell'IMO.				
MED/3.33 Materiali resistenti al fuoco per mobili per unità veloci (HSC)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Paratie resistenti al fuoco per unità veloci (HSC)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC.1 1475 dell'IMO.				
MED/3.35 Porte taglia fuoco su unità veloci (HSC)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.				
MED/3.36 Serrande taglia fuoco per unità veloci (HSC)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.				
MED/3.37a Aperture nelle paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC) per il passaggio di — guaine per cavi elettrici,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.				
MED/3.37b Aperture nelle paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC) per il passaggio di — tubature, condotte, collettori ecc.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
MED/3.38 — Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. A.951(23) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.	— EN 3-7:2004 incluso A1:2007, — EN 3-8:2006 incluso AC:2007, — EN 3-9:2006 incluso AC:2007, — EN 3-10:2009.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.39</p> <p>Ugelli spruzzatori per dispositivi equivalenti di estinzione incendi a vaporizzazione d'acqua per sale macchine e sale pompe di carico</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7. — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1458 dell'IMO. 	<p>— Circ. MSC 1165 dell'IMO, come modificata</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.40</p> <p>Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione (solo componenti)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 11. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — Ris. A.752(18) dell'IMO, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 11. 	<p>— Ris. A.752(18) dell'IMO,</p> <p>— ISO 15370:2010.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.41</p> <p>Respiratori per evacuazioni di emergenza (EEBD)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/13. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3, — Circ. MSC 849 dell'IMO. 	<p>— ISO 23269-1:2008,</p> <p>e in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a pieno facciale (maschera panoramica) o boccaglio completo per la fuga: — EN 402:2003; 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> — per autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga: — EN 1146:2005; — per autorespiratore ad aria compressa a circuito chiuso: — EN 13794:2002. 			
<p>MED/3.42</p> <p>Componenti di impianti a gas inerte</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4. — Ris. A.567(14) dell'IMO, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15, — Circ. MSC 353 dell'IMO, — Circ. MSC 485 dell'IMO, — Circ. MSC 731 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC 353 dell'IMO, come modificata. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		
<p>MED/3.43</p> <p>Ugelli degli impianti di estinzione incendi per friggitrice (automatici o manuali)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC.1 1433 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 15371:2009. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		<p>15.11.2018</p> <p>(III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.43</p> <p>Ugelli degli impianti di estinzione incendi per friggitrici (automatici o manuali)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC.1 1433 dell'IMO. 	<p>— ISO 15371:2015.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>	<p>16.3.2017</p>	
<p>MED/3.44</p> <p>Equipaggiamento da vigile del fuoco - cavo di sicurezza</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3, come modificata.</p> <p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.45</p> <p>Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso (estinguente, valvole di intercettazione e boccalini) per sale macchine e sale pompe di carico</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 5. 	<p>— Circ. MSC 848 dell'IMO, come modificata,</p> <p>— Circ. MSC.1 1316 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 5. — Circ. MSC.848 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1316 dell'IMO.				
MED/3.46 Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso per sale macchine (sistemi aerosol)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 5.	— Circ. MSC 1270 dell'IMO, incluso Corr. 1, come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 5. — Circ. MSC 1270 dell'IMO, incluso Corr. 1, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.				
MED/3.47 Concentrato per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione per sale macchine e sale pompe di carico	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— Circ. MSC 670 dell'IMO.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 6.				

1	2	3	4	5	6
<p><i>Nota:</i> gli impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione (inclusi i sistemi che utilizzano per il loro funzionamento l'aria interna dei loro alloggiamenti) per sale macchine e sale pompe di carico devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.</p>					
<p>MED/3.48 Componenti per impianti fissi antincendio ad acqua ad applicazione locale per sale macchine di categoria A (boccalini e prove di funzionamento).</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1387 dell'IMO.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		
<p>MED/3.49a Impianti fissi antincendio ad acqua per stive ro-ro e speciali categorie di locali — Sistemi basati su prescrizioni a norma della circolare 1430, punto 4.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20,</p>	<p>— Circ. MSC.1 1430 dell'IMO.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7. 				
<p>MED/3.49b</p> <p>Impianti fissi antincendio ad acqua per stive ro-ro e speciali categorie di locali</p> <p>— Sistemi basati su prestazioni a norma della circolare 1430, punto 5.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7. 	<p>— Circ. MSC.1 1430 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.51a</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— Attrezzature di controllo e indicazione</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<p>Installazioni elettriche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-2:1997 incluso AC:1999 e A1:2006. <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		<p>1.6.2019</p> <p>(III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51a</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— Attrezzature di controllo e indicazione</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1487 dell'IMO.</p>	<p>Installazioni elettriche sulle navi:</p> <p>— EN 54-2:1997 incluso AC:1999 e A1:2006.</p> <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.1.2020 (III)</p>
<p>MED/3.51a</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— Attrezzature di controllo e indicazione</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9, — Ris. MSC.391(95) dell'IMO - (Codice IGF) 11,</p>	<p>Installazioni elettriche sulle navi:</p> <p>— EN 54-2:1997 incluso AC:1999 e A1:2006.</p> <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1487 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1528. 				
<p>MED/3.51b</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Attrezzature per l'alimentazione elettrica, 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 54-4:1997 incluso AC:1999, A1:2002 e A2:2006. <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		<p>1.6.2019</p> <p>(III)</p>
<p>MED/3.51b</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Attrezzature per l'alimentazione elettrica, 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 54-4:1997 incluso AC:1999, A1:2002 e A2:2006. <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.1.2020</p> <p>(III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51b</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— Attrezzature per l'alimentazione elettrica,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Ris. MSC.391(95) dell'IMO - (Codice IGF) 11, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1554.</p>	<p>— EN 54-4:1997 incluso AC:1999, A1:2002 e A2:2006.</p> <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	
<p>MED/3.51c</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— rilevatori di calore - rilevatori puntiformi,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-5:2000 incluso A1:2002.</p> <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		<p>1.6.2019 (III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51c</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— rilevatori di calore - rilevatori puntiformi,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-5:2000 incluso A1:2002. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>28.2.2020 (III)</p>
<p>MED/3.51c</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— rilevatori di calore - rilevatori puntiformi,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-5:2000 incluso A1:2002. — EN 54-5:2017, E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51d</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— rivelatori di fumo: rilevatori puntiformi che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-7:2000 incluso A1:2002 e A2:2006. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		<p>1.6.2019 (III)</p>
<p>MED/3.51d</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— rivelatori di fumo: rilevatori puntiformi che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-7:2015. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.1.2020 (III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51d</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— rivelatori di fumo: rilevatori puntiformi che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9, — Ris. MSC.391(95) dell'IMO - (Codice IGF) 11, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-7:2015.</p> <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	
<p>MED/3.51e</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— rivelatori di fiamma: rilevatori puntiformi,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-10:2002 incluso A1:2005.</p> <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		<p>1.6.2019 (III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51e</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— rivelatori di fiamma: rilevatori puntiformi,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-10:2002 incluso A1:2005, E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.1.2020 (III)</p>
<p>MED/3.51e</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— rivelatori di fiamma: rilevatori puntiformi,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9, — Ris. MSC.391(95) dell'IMO - (Codice IGF) 11, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-10:2002 incluso A1:2005, E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51f</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— punti di chiamata manuale:</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-11:2001 incluso A1:2005. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		<p>1.6.2019 (III)</p>
<p>MED/3.51f</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— punti di chiamata manuale:</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-11:2001 incluso A1:2005. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.1.2020 (III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51f</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— punti di chiamata manuale:</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9, — Ris. MSC.391(95) dell'IMO - (Codice IGF) 11, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-11:2001 incluso A1:2005. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	
<p>MED/3.51g</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— isolatori di corto circuito</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-17:2005 incluso AC:2007. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		<p>1.6.2019 (III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51g</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— isolatori di corto circuito</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-17:2005 incluso AC:2007. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.1.2020 (III)</p>
<p>MED/3.51g</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— isolatori di corto circuito,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9, — Ris. MSC.391(95) dell'IMO - (Codice IGF) 11, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-17:2005 incluso AC:2007. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51h</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— dispositivi di entrata/uscita,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-18 (2005) incl. AC (2007). E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		<p>1.6.2019 (III)</p>
<p>MED/3.51h</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— dispositivi di entrata/uscita,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-18:2005 incluso AC:2007. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.1.2020 (III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51h</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— dispositivi di entrata/uscita,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9, — Ris. MSC.391(95) dell'IMO - (Codice IGF) 11, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 54-18:2005 incluso AC:2007. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	
<p>MED/3.51i</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— cavi.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003, E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999.</p>	<p>B + D B + E B + F</p>		<p>1.6.2019 (III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51i</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— cavi.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p>	<p>— EN 60332-1-2:2004,</p> <p>— IEC 60092-376:2003.</p> <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016,</p> <p>— IEC 60533:2015,</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>22.5.2020</p> <p>(III)</p>
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p> <p>— Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>				
<p>MED/3.51i</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati:</p> <p>— cavi:</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p>	<p>— EN 60332-1-2:2004 + A1:2015,</p> <p>— IEC 60092-376:2017.</p> <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016,</p> <p>— IEC 60533:2015.</p> <p>— IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015.</p> <p>E/o:</p> <p>cavi resistenti al fuoco:</p> <p>— IEC 60092-376:2017,</p> <p>— IEC 60331-1:2009 o IEC 60331-2:2009.</p> <p>E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016,</p> <p>— IEC 60533:2015,</p> <p>— IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9,</p> <p>— Ris. MSC.391(95) dell'IMO - (Codice IGF) 11,</p> <p>— Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Estintori carrellati	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 11601:2008. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
MED/3.53 Dispositivi di allarme antincendio - suonerie	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 54-3:2001 incluso A1:2002 e A2:2006. — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		1.6.2019 (III)
MED/3.53 Dispositivi di allarme antincendio - suonerie	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1487 dell'IMO. 				
MED/3.54 Apparecchiature fisse per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento di gas	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. <p>e, se del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) categoria 4 (area sicura), <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010; b) categoria 3 (atmosfere gassose esplosive), <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. <p>Per sistemi combinati 02/HC anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		1.6.2019 (III)
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15, — per sistemi combinati 02/HC anche: — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO. 				
MED/3.54 Apparecchiature fisse per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento di gas	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. <p>e, se del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) categoria 4 (area sicura), <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>	16.3.2017	3.6.2020 (III)
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. 				

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15, — per sistemi combinati O₂/HC anche: — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO. 	b) categoria 3 (atmosfere gassose esplosive), <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. Per sistemi combinati O ₂ /HC anche: <ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO. 			
MED/3.54 Apparecchiature fisse per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento di gas	Requisiti per l'omologazione <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. e, se del caso: <ul style="list-style-type: none"> a) categoria 4 (area sicura), <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, b) categoria 3 (atmosfere gassose esplosive), <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-29-1:2016. Per sistemi combinati O ₂ /HC anche: <ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO. 	B + D B + E B + F	19.6.2018	
	Requisiti di trasporto e di prestazione <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 15, — per sistemi combinati O₂/HC anche: — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO. 				
MED/3.55 Boccalini a doppio uso (tipo a spruzzo / a getto)	Requisiti per l'omologazione <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Lance antincendio manuali - lance combinate PN 16: — EN 15182-1:2007 incluso A1:2009, — EN 15182-2:2007 incluso A1:2009, 	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7. 	<ul style="list-style-type: none"> — Lance antincendio manuali - lance con portate e angolo di erogazione variabili e/o a getto pieno e/o diffuso con angolo di erogazione fisso PN 16: — EN 15182-1:2007 incluso A1:2009, — EN 15182-3:2007 incluso A1:2009. 			

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Impianti fissi antincendio dotati di tubazioni Naspo antincendio con tubazioni semirigide	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7. 	— EN 671-1:2012	B + D B + E B + F		
MED/3.57 Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a media espansione - impianti fissi per il ponte di navi cisterne	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 14, — Circ. MSC 1239 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO. 	— Circ. MSC 798 dell'IMO.	B + D B + E B + F		
MED/3.58 Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e protezione dei ponti delle navi cisterna.	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 6, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 14, — Circ. MSC 1239 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC.1 1312 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1312 Corr. 1 dell'IMO. 	B + D B + E B + F		
MED/3.59 Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — Ris. MSC.4(48) dell'IMO - (Codice IBC) 11. 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC.1 1312 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1312 Corr. 1 dell'IMO. 	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.4(48) dell'IMO - (Codice IBC) 11. — Circ. MSC 553 dell'IMO. 				
<p>MED/3.60</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi a spruzzo d'acqua in pressione costante per i balconi delle cabine 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7. 	<p>— Circ. MSC.1 1268 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 7. — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. 				
<p>MED/3.61a</p> <ul style="list-style-type: none"> — Impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro-ro, speciali categoria di locali e stive. <p>Nota: gli impianti ad aria interna/esterna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro-ro, speciali categorie di locali e stive devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10. 	<p>— Circ. MSC.1 1384 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 6. 				

1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.61a</p> <p>— Impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro-ro, speciali categoria di locali e stive.</p> <p><i>Nota:</i> gli impianti ad aria interna/esterna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro-ro, speciali categorie di locali e stive devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 6,</p> <p>— Circ. MSC.1 1528 dell'IMO.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1384 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.61b</p> <p>— Impianti ad aria esterna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro-ro, speciali categorie di locali e stive.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 6,</p>	<p>— Circ. MSC.1 1384 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
<p><i>Nota:</i> gli impianti ad aria interna/esterna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro-ro, speciali categorie di locali e stive devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.</p>					
<p>MED/3.61b</p> <p>— Impianti ad aria esterna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro-ro, speciali categorie di locali e stive.</p> <p><i>Nota:</i> gli impianti ad aria interna/esterna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro-ro, speciali categorie di locali e stive devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 6,</p> <p>— Circ. MSC.1 1528 dell'IMO.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1384 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		
<p>MED/3.62</p> <p>Impianti di estinzione a polvere chimica secca</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/1.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1315 dell'IMO.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — Ris. MSC.5(48) dell'IMO - (Codice IGC) 11,				
MED/3.62 Impianti di estinzione a polvere chimica secca	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/1.	— Circ. MSC.1 1315 dell'IMO.	B + D B + E B + F		
MED/3.63 Componenti di sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 10. E per: — Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi: — EN 54-2:1997 incluso AC:1999 e A1:2006; — Attrezzature per l'alimentazione elettrica: — EN 54-4:1997 incluso AC:1999, A1:2002 e A2:2006; — Rilevatori di fumo ad aspirazione: — EN 54-20:2006 incluso AC:2008. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. E, se del caso, per atmosfere esplosive: — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)
Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 10.					

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Componenti di sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 10. E per: — Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi: — EN 54-2:1997 incluso AC:1999 e A1:2006; — Attrezzature per l'alimentazione elettrica: — EN 54-4:1997 incluso AC:1999, A1:2002 e A2:2006; — Rilevatori di fumo ad aspirazione: — EN 54-20:2006 incluso AC:2008. E, se del caso, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016 — IEC 60533:2015 E, se del caso, per atmosfere esplosive: — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 10.				
MED/3.64 Paratie di classe C	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10, — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				
MED/3.64 Paratie di classe C	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO - (Codice FTP del 2010), come modificata.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10, — SOLAS 74 Reg. II-2/3.33, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC/circ.1120 dell'IMO,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Sistemi fissi per la rilevazione di gas e idrocarburi	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— Circ. MSC.1 1370 dell'IMO, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 16, — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO.				
MED/3.65 Sistemi fissi per la rilevazione di gas e idrocarburi	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— Circ. MSC.1 1370 dell'IMO, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	21.7.2019 (III)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 16, — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO.				
MED/3.65 Sistemi fissi per la rilevazione di gas e idrocarburi	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— Circ. MSC.1 1370 dell'IMO, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 16, — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1527.				
MED/3.66 Sistemi guida di evacuazione utilizzati come alternativa a impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/13.	— Circ. MSC.1 1168 dell'IMO.	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/13. — Circ. MSC.1 1168 dell'IMO.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Impianti antincendio schiumogeni per elicotteri	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/18.	— EN 13565-1:2003 incluso A1:2007.	B + D B + E B + F	16.3.2017	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/18. — Circ. MSC.1 1431 dell'IMO.				
MED/3.68 Componenti degli impianti fissi di estinzione incendi per condotte di estrazione delle cucine di bordo	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2009.	B + D B + E B + F		30.4.2018 (III)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				
MED/3.68 Componenti degli impianti fissi di estinzione incendi per condotte di estrazione delle cucine di bordo	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				
MED/3.69 Monitor acqua mobile per navi costruite a partire dal 1° gennaio 2016 destinate al trasporto di cinque o più livelli di container sul ponte scoperto [nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306]	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— Circ. MSC.1 1472 dell'IMO.	B + D B + E B + F	16.3.2017	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10. — Circ. MSC.1 1472 dell'IMO.				
MED/3.69 Monitor acqua mobile per navi costruite a partire dal 1° gennaio 2016 destinate al trasporto di cinque o più livelli di container sul ponte scoperto	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— Circ. MSC.1 1472 dell'IMO.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg.II-2/10, — SOLAS 74 Reg.II-2/19. — Circ. MSC.1 1472 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1550 dell'IMO.				
MED/3.70 Tubazioni antincendio (Tubazioni semirigide per impianti fissi) [nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306]	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 694 (2014).	B + D B + E B + F	16.3.2017	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.				
MED/3.70 Tubazioni antincendio (Tubazioni semirigide per impianti fissi)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 694 (2014).	B + D B + E B + F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Impianti fissi antincendio dotati di tubazioni — Impianti di tubazioni con tubazioni appiattibili [nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306]	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 671-2:2012.	B + D B + E B + F	16.3.2017	
MED/3.71 Impianti fissi antincendio dotati di tubazioni — Impianti di tubazioni con tubazioni appiattibili	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 671-2:2012.	B + D B + E B + F		

4. Apparecchiature di navigazione

Note applicabili alla sezione 4. Apparecchiature di navigazione.

Colonna 2: La risoluzione A.1021(26) e la risoluzione MSC.302(87), che si riferiscono rispettivamente a «Code on alerts and indicators, 2009» (Codice sugli allarmi e gli indicatori) e a «Adoption of performance standards for bridge alert management» (Adozione di norme di prestazione per la gestione dell'allarme a ponte), devono essere considerate applicabili per tutte le apparecchiature di navigazione.

Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti, se del caso	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immisione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Bussola magnetica Classe A per navi	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.382(X) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). 			
<p>MED/4.2</p> <p>Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.116(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<p>— ISO 22090-2:2014,</p> <p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie):</p> <p>EN 61162-1 (2011)</p> <p>EN 61162-2 (1998)</p> <p>EN 61162-3 (2008)</p> <p>EN 61162-450 (2011),</p> <p>— EN 62288:2014.</p> <p>Oppure:</p> <p>— ISO 22090-2:2014,</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— IEC 61162 (serie):</p> <p>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)</p> <p>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)</p> <p>IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07)</p> <p>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),</p> <p>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		<p>31.8.2019</p> <p>(I)</p>

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.116(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-2:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	B + D B + E B + F G	19.6.2018	
MED/4.3 Bussola giroscopica	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.424(XI) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011) — EN 62288:2014. 	B + D B + E B + F G	16.3.2017	31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
		<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.3 Bussola giroscopica</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.424(XI) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Ecometro	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.224(VII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.74(69) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 9875:2001 incluso Corr. tecnico 1:2006 dell'ISO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 9875:2000 incluso Corr. tecnico 1:2006 dell'ISO, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)
MED/4.6 Ecometro	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.224(VII) dell'IMO, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 9875:2001 incluso Corr. tecnico 1:2006 dell'ISO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. 	B + D B + E B + F G	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.74(69) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 9875:2000 incluso Corr. tecnico 1:2006 dell'ISO, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.7 Apparecchio indicatore della velocità e della distanza (SDME)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.824(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61023:2007, — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D B + E B + F G</p>		<p>31.8.2019 (I)</p>

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Apparecchio indicatore della velocità e della distanza (SDME)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.824(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61023:2007, — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	B + D B + E B + F G	19.6.2018	
MED/4.9 Dispositivo di orientamento	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.526(13) dell'IMO, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ISO 20672:2007 incluso Corr. 1 (2008), — EN 62288:2014, 	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — ISO 20672:2007 incluso Corr. 1 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.9 Dispositivo di orientamento</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.526(13) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — ISO 20672:2007 incluso Corr. 1 (2008), — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
		— ISO 20672:2007 incluso Corr. 1 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			

Voce MED/4.10 Radiogoniometro, - Voce lasciata deliberatamente vuota.

Voce MED/4.11, Apparecchiatura Loran, - Voce lasciata deliberatamente vuota.

Voce MED/4.12, Apparecchiatura Chaika, - Voce lasciata deliberatamente vuota.

Voce MED/4.13, Apparecchiatura di radionavigazione Decca, - Voce lasciata deliberatamente vuota.

MED/4.14 Apparecchiatura GPS	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D B + E B + F G</p>		<p>31.8.2019 (I)</p>
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.112(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 				

1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.14 Apparecchiatura GPS</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.112(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	
<p>MED/4.15 Apparecchiatura GLONASS</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, 	<p>B + D B + E B + F G</p>		<p>31.8.2019 (I)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC.113(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.15 Apparecchiatura GLONASS</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC.113(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Sistema di controllo della rotta (HCS)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 11674:2006, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. oppure — ISO 11674:2006, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.342(IX) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.64(67) dell'IMO, allegato 3, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.				
MED/4.16 Sistema di controllo della rotta (HCS)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 11674:2006, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.342(IX) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO,				

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.64(67) dell'IMO, allegato 3, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 11674:2006, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			

Voce MED/4.17, Congegni meccanici per l'imbarco del pilota, - trasferita in MED/1.40.

<p>MED/4.18</p> <p>Dispositivi di localizzazione per la ricerca e il salvataggio (SRLD): trasponditore SAR 9 GHz (SART)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-1:2007. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-1 (2007). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — Ris. A.530(13) dell'IMO, — Ris. A.802(19) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, 				

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012), — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 				

Voce MED/4.19, Impianto radar per unità veloci, - trasferita in MED/4.37.

MED/4.20 Indicatore dell'angolo del timone	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 20673:2007. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		<p>31.8.2019</p> <p>(I)</p>
---	--	---	---	--	-----------------------------

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Indicatore dell'angolo del timone	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 20673:2007. 	B + D B + E B + F G	19.6.2018	
MED/4.21 Indicatore del numero di giri delle eliche	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2007. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), 	B + D B + E B + F G		15.3.2018 (I)

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2007. 			
<p>MED/4.21</p> <p>Indicatore del numero di giri delle eliche</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2015. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>31.8.2019</p> <p>(I)</p>
<p>MED/4.21</p> <p>Indicatore del numero di giri delle eliche</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
	<p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.</p>	<p>— EN 62288:2014, — ISO 22554:2015.</p> <p>Oppure:</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2015.</p>			
<p>MED/4.22 Indicatore del passo delle eliche</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007.</p> <p>oppure</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),</p>	<p>B + D B + E B + F G</p>		<p>31.8.2019 (I)</p>

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> — ISO 22555:2007, — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.22</p> <p>Indicatore del passo delle eliche</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — ISO 22555:2007, — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	<p>19.6.2018</p>	
<p>MED/4.23</p> <p>Bussola magnetica di Classe B per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		

1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO - (Codice LSA) V, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.				

Voce MED/4.24, Sistema radar ad elaborazione automatica (ARPA) per unità veloci, - trasferita in MED/4.37.

Voce MED/4.25, Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA), - trasferita in MED/4.35.

Voce MED/4.26, Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA) per unità veloci, - trasferita in MED/4.38.

Voce MED/4.27, Apparecchiatura radar con dispositivo di tracciamento elettronico (EPA), - trasferita in MED/4.36.

Voce MED/4.28, Sistema a ponte integrato, - trasferita in MED/4.30.

MED/4.29 Registratore dei dati di viaggio (VDR)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61996-1:2013 incluso IEC 61996-1 Corr.1 (2014), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/20, — Ris. A.694(17) dell'IMO,				

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Ris. MSC.333(90) dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05) incluso IEC 61996-1 Corr.1 (2014), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.29 Registratore dei dati di viaggio (VDR)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/20, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Ris. MSC.333(90) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61996-1:2013 incluso IEC 61996-1 Corr.1 (2014), — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07)</p> <p>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016),</p> <p>— IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05) incluso IEC 61996-1 Corr.1 (2014),</p> <p>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>			
<p>MED/4.30</p> <p>Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) con backup e sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/18,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/19,</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p> <p>— Ris. MSC.191(79) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.232(82) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.302(87) dell'IMO,</p> <p>— Circ. SN.1 266 dell'IMO.</p> <p>[Il sistema RCDS e il backup del sistema ECDIS sono applicabili solo quando tale funzionalità è compresa nel sistema ECDIS. Il certificato Modulo B deve indicare se questi dispositivi opzionali sono stati sottoposti a prova].</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie):</p> <p>EN 61162-1 (2011)</p> <p>EN 61162-2 (1998)</p> <p>EN 61162-3 (2008)</p> <p>EN 61162-450 (2011),</p> <p>— EN 61174:2015,</p> <p>— EN 62288:2014.</p> <p>oppure</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— IEC 61162 (serie):</p> <p>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)</p> <p>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)</p> <p>IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07)</p> <p>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),</p> <p>— IEC 61174 Ed. 4.0 (2015),</p> <p>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>31.8.2019</p> <p>(I)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.30</p> <p>Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) con backup e sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.232(82) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1503 dell'IMO. Rev.1 <p>[Il sistema RCDS e il backup del sistema ECDIS sono applicabili solo quando tale funzionalità è compresa nel sistema ECDIS. Il certificato Modulo B deve indicare se questi dispositivi opzionali sono stati sottoposti a prova].</p>	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 61174 Ed. 4.0 (2015), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	<p>19.6.2018</p>	
<p>MED/4.31</p> <p>Bussola giroscopica per unità veloci</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.821(19) dell'IMO, 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 16328:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		<p>31.8.2019</p> <p>(I)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349 dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16328:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.31 Bussola giroscopica per unità ve- loci</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.821(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 16328:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16328:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Apparecchiatura per sistemi automatici di identificazione universale (AIS)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. - Ris. MSC.74(69) dell'IMO — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — ITU-RM-1371-5 (02-2014) <i>Nota:</i> ITU-RM 1371-5 (02-2014) si applica solo qualora concordi con i requisiti della Ris. MSC.74(69) dell'IMO.	oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.32 Apparecchiatura per sistemi automatici di identificazione universale (AIS)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO,				

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.74(69) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — ITU-RM-1371-5 (02-2014) <i>Nota:</i> ITU-RM 1371-5 (02-2014) si applica solo qualora concordi con i requisiti della Ris. MSC.74(69) dell'IMO. 	<p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.33</p> <p>Sistema di controllo della rotta (in funzione alla velocità di una nave dalla velocità minima di manovra fino a 30 nodi)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.74(69) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288:2014. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62065 Ed. 2.0 (2014-02), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		<p>31.8.2019</p> <p>(I)</p>

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistema di controllo della rotta (in funzione alla velocità di una nave dalla velocità minima di ma- novra fino a 30 nodi)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.74(69) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.				
MED/4.34 Impianti radar CAT 1	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO,				

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 			
<p>MED/4.34 Impianti radar CAT 1</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09), IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Impianti radar CAT 2	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11).</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014. oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)
MED/4.35 Impianti radar CAT 2	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11).</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014.</p>	B + D B + E B + F G	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
		<p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.36 Impianti radar CAT 3</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11).</p>	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 	<p>B + D B + E B + F G</p>		<p>31.8.2019 (I)</p>

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Impianti radar CAT 3	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/18.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/19,</p> <p>— Ris. A.278(VIII) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.191(79) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.192(79) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.302(87) dell'IMO,</p> <p>— ITU-R M.1177-4 (04/11).</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie):</p> <p>EN 61162-1 (2016)</p> <p>EN 61162-2 (1998)</p> <p>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)</p> <p>EN 61162-450 (2011) +A1(2016)</p> <p>— EN 62288:2014,</p> <p>— EN 62388:2013.</p> <p>Oppure:</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— IEC 61162 (serie):</p> <p>IEC 61162-1 (2016)</p> <p>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)</p> <p>IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07)</p> <p>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016),</p> <p>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),</p> <p>— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).</p>	B + D B + E B + F G	19.6.2018	
MED/4.37 Impianto radar per unità veloci (CAT 1H e CAT 2H)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— Ris. A.278(VIII) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO,</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie):</p> <p>EN 61162-1 (2011)</p> <p>EN 61162-2 (1998)</p> <p>EN 61162-3 (2008)</p> <p>EN 61162-450 (2011),</p> <p>— EN 62288:2014,</p> <p>— EN 62388:2013,</p>	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 			
<p>MED/4.37</p> <p>Impianto radar per unità veloci (CAT 1H e CAT 2H)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.11 349, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.38a</p> <p>Impianti radar approvati con opzione mappa, ovvero: CAT 1C,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		<p>31.8.2019</p> <p>(I)</p>
<p>MED/4.38a</p> <p>Impianti radar approvati con opzione mappa, ovvero: CAT 1C,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 			
<p>MED/4.38b Impianti radar approvati con opzione mappa, ovvero: CAT 2C,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 	<p>B + D B + E B + F G</p>		<p>31.8.2019 (I)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.38b</p> <p>Impianti radar approvati con opzione mappa, ovvero: CAT 2C,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	<p>19.6.2018</p>	
<p>MED/4.38c</p> <p>Impianto radar per unità veloci approvati con opzione mappa, ovvero: CAT 1HC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		<p>31.8.2019</p> <p>(I)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11), — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349 dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 			
<p>MED/4.38c</p> <p>Impianto radar per unità veloci approvati con opzione mappa, ovvero:</p> <p>CAT IHC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11), — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.38d Impianto radar per unità veloci approvati con opzione mappa, ovvero: CAT 2HC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349 dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — EN 62388:2013. 	<p>B + D B + E B + F G</p>		<p>31.8.2019 (I)</p>
<p>MED/4.38d Impianto radar per unità veloci approvati con opzione mappa, ovvero: CAT 2HC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349 dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — EN 62388:2013. 			
<p>MED/4.39 Riflettori radar - tipo passivo</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.164(78) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 8729-1:2010, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). 	<p>B + D B + E B + F G</p>		
<p>MED/4.40 Sistema di controllo della rotta per unità veloci</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 16329:2003, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) 	<p>B + D B + E B + F G</p>		<p>31.8.2019 (I)</p>

1	2	3	4	5	6
	<p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.822(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349 dell'IMO.</p>	<p>EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.</p> <p>oppure</p> <p>— ISO 16329:2003, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>			
<p>MED/4.40 Sistema di controllo della rotta per unità veloci</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.822(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349 dell'IMO.</p>	<p>— ISO 16329:2003, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014.</p> <p>Oppure:</p> <p>— ISO 16329:2003, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)</p>	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.41 Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.116(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-3:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)
MED/4.41 Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-3:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), 	B + D B + E B + F G	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	<p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.116(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.</p>	<p>— EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) — EN 62288:2014.</p> <p>Oppure: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p> <p>e, se del caso: EN 61162-3 (2008) +A1(2010)+A2(2014) EN 61162-450 (2011)+A1(2016), oppure IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016).</p>			
<p>MED/4.42 Riflettore per unità veloci</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— ISO 17884:2004, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).</p> <p>Oppure: — ISO 17884:2004, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).</p>	<p>B + D B + E B + F G</p>		

1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.43</p> <p>Apparecchiature di visione notturna per unità veloci</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.94(72) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273:2003, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273:2003, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		
<p>MED/4.44</p> <p>Ricevitore a raggio differenziale per apparecchiature DGPS e DGLONASS</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.114(73) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		<p>31.8.2019</p> <p>(I)</p>

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Ricevitore a raggio differenziale per apparecchiature DGPS e DGLONASS	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.114(73) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016). <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	19.6.2018	

Voce MED/4.45, Mappe nautiche per radar di bordo, voce lasciata intenzionalmente vuota in quanto figura in MED/4.38.

MED/4.46 Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-1:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		31.8.2019 (I)
--	--	--	---	--	------------------

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.116(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.46</p> <p>Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.116(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-1:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/20.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie):</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		<p>31.8.2019</p> <p>(I)</p>
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/20.</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.163(78) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.191(79) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC 302(87) dell'IMO.</p>	<p>EN 61162-1 (2011)</p> <p>EN 61162-2 (1998)</p> <p>EN 61162-3 (2008)</p> <p>EN 61162-450 (2011),</p> <p>— EN 61996-2:2008,</p> <p>— EN 62288:2014.</p> <p>oppure</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— IEC 61162 (serie):</p> <p>IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)</p> <p>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)</p> <p>IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07)</p> <p>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),</p> <p>— IEC 61996-2 (2007),</p> <p>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>	<p>G</p>		
MED/4.47 Registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/20.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie):</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>	<p>19.6.2018</p>	
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/20.</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.163(78) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.191(79) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC 302(87) dell'IMO.</p>	<p>EN 61162-1 (2016)</p> <p>EN 61162-2 (1998)</p> <p>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)</p> <p>EN 61162-450 (2011) +A1(2016),</p> <p>— EN 61996-2:2008,</p> <p>— EN 62288:2014.</p> <p>Oppure:</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p>	<p>G</p>		

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			

Voce MED/4.48 «Congegni meccanici per l'imbarco del pilota» deliberatamente lasciata vuota (poiché la Ris MSC.308(88), in vigore al 1° luglio 2012, recita: «Non vengono utilizzati congegni meccanici per l'imbarco del pilota»)

MED/4.49 Scala per pilota	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/23, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. A.1045(27) dell'IMO, come modificata, — ISO 799:2004.	B + D B + E B + F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/23, — Ris. A.1045(27) dell'IMO, — Circ. MSC 1428 dell'IMO.				
MED/4.50 Apparecchiature DGPS	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO,				

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.112(73) dell'IMO, — Ris. MSC.114(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.50 Apparecchiature DGPS</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.112(73) dell'IMO, — Ris. MSC.114(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			
MED/4.51 Apparecchiature DGLONASS	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.113(73) dell'IMO, — Ris. MSC.114(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)
MED/4.51 Apparecchiature DGLONASS	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2:1998, 	B + D B + E B + F G	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	<p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/19,</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.</p> <p>— Ris. MSC.113(73) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.114(73) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.191(79) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC 302(87) dell'IMO.</p>	<p>— EN 61108-4:2004,</p> <p>— EN 61162 (serie):</p> <p>EN 61162-1 (2016)</p> <p>EN 61162-2 (1998)</p> <p>EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014)</p> <p>EN 61162-450 (2011) +A1(2016),</p> <p>— EN 62288:2014.</p> <p>Oppure:</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998),</p> <p>— IEC 61108-4 (2004),</p> <p>— IEC 61162 (serie):</p> <p>IEC 61162-1 (2016)</p> <p>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)</p> <p>IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07)</p> <p>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016),</p> <p>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>			
<p>MED/4.52</p> <p>Lampada di segnalazione diurna</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/18,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994),</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000).</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/19,</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO,</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— ISO 25861:2007.</p> <p>Oppure:</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— ISO 25861:2007.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>		

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC.95(72) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 				
<p>MED/4.53 Amplificatore per bersagli radar</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.164(78) dell'IMO, — ITU-R M.1176-1 (02/13). 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 8729-2:2009, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). 	<p>B + D B + E B + F G</p>		
<p>MED/4.54 Cerchio azimutale</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). 	<p>B + D B + E B + F G</p>		

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Dispositivi di localizzazione per la ricerca e il salvataggio (SRLD): Apparecchiature AIS SART	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — Ris. MSC.246(83) dell'IMO, — ITU-R M.1371-5 (2014), — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-14:2010. Oppure: — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B + D B + E B + F G		
MED/4.55 Dispositivi di localizzazione per la ricerca e il salvataggio (SRLD): Apparecchiature AIS SART	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — Ris. MSC.246(83) dell'IMO, — ITU-R M.1371-5 (2014),	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-14:2010. Oppure: — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B + D B + E B + F G		
MED/4.56 Apparecchiatura Galileo	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO,	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-3:2010, — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.813(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.233(82) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
<p>MED/4.56 Apparecchiatura Galileo</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.813(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.233(82) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-3:2010, — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62616 (2010) incluso Corr. 1 IEC 62616 (2012). oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010) incluso Corr. 1 IEC 62616 (2012).	B + D B + E B + F G		31.8.2019 (I)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.128(75) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1474.				
MED/4.57 Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 62616 (2010) incluso Corr. 1 IEC 62616 (2012).	B + D B + E B + F G	19.6.2018	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.128(75) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1474.				

1	2	3	4	5	6
		<p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010) incluso Corr. 1 IEC 62616 (2012). 			
<p>MED/4.58 Impianto di ricezione sonora</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC.86(70) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 14859:2012. 	<p>B + D B + E B + F G</p>		<p>31.8.2019 (I)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.58 Impianto di ricezione sonora</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC.86(70) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 14859:2012. 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	
<p>MED/4.59 Sistema di navigazione integrato</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12). 	<p>B + D B + E B + F G</p>		<p>31.8.2019 (I)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.252(83) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12). 			
<p>MED/4.59 Sistema di navigazione integrato</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.252(83) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12). <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12). 	<p>B + D B + E B + F G</p>	<p>19.6.2018</p>	

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note applicabili alla sezione 5. Apparecchiature di radiocomunicazione.

Colonna 3: In caso di conflitto tra i requisiti della circolare MSC 862 dell'IMO e le norme di prova del prodotto considerato, occorre conformarsi prioritariamente ai requisiti della suddetta circolare.

Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti, se del caso	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immisione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (VHF) in tecnica DSC	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.385(X) dell'IMO, — Ris. A.524(13) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.803(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12). 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.1</p> <p>Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (VHF) in tecnica DSC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.385(X) dell'IMO, — Ris. A.524(13) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.803(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.2.2020</p> <p>(III)</p>
<p>MED/5.1</p> <p>Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (VHF) in tecnica DSC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.385(X) dell'IMO, — Ris. A.524(13) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.803(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). 	<ul style="list-style-type: none"> EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 			
<p>MED/5.2</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (VHF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		<p>21.3.2019</p> <p>(III)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.803(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04) 				
<p>MED/5.2</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (VHF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.803(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.2.2020 (III)</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.2</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (VHF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.803(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	
<p>MED/5.3</p> <p>Ricevitore NAVTEX</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-6 (2012-01). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		<p>21.3.2019</p> <p>(III)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.148(77) dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12). 				
<p>MED/5.3 Ricevitore NAVTEX</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.148(77) dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-6 (2012-01). 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.9.2020 (l)</p>
<p>MED/5.3 Ricevitore NAVTEX</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
	<p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.148(77) dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).</p>	<p>EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2016-06), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). Oppure: — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — IEC 61097-6 (2012-01).</p>			
<p>MED/5.4 Ricevitore EGC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14,</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08), oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012).</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>21.3.2019 (III)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.306(87) dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 				
<p>MED/5.4 Ricevitore EGC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.306(87) dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012). 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.9.2020 (I)</p>
<p>MED/5.4 Ricevitore EGC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.306(87) dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2016), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), 			
<p>MED/5.5</p> <p>Impianto a frequenze decametriche (HF) per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.699(17) dell'IMO, — Ris. A.700(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), 	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>1.9.2020 (I)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10). 			
<p>MED/5.5</p> <p>Impianto a frequenze decametriche (HF) per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.699(17) dell'IMO, — Ris. A.700(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 Trasmettitore EPIRB a 406 MHz (COSPAS-SARSAT)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — Ris. A.662(16) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.696(17) dell'IMO, — Ris. A.810(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15). 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, <p><i>Nota:</i> la circ. 862 MSC dell'IMO si applica unicamente al dispositivo opzionale di attivazione a distanza, non al trasmettitore EPIRB.</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01). <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, <p><i>Nota:</i> la circ. 862 MSC dell'IMO si applica unicamente al dispositivo opzionale di attivazione a distanza, non al trasmettitore EPIRB.</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-2 ed 3.0 (2008). 	B+D B+E B+F		

Voce MED/5.7 «Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (INMARSAT)», - lasciata deliberatamente vuota.

Voce MED/5.8 «Ricevitore MF DSC», - lasciata deliberatamente vuota.

Voce MED/5.9 «Generatore di allarme bitonale», - lasciata deliberatamente vuota.

MED/5.10 Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (MF) in tecnica DSC	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), 	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
---	--	--	-------------------	--	--------------------

1	2	3	4	5	6
<p><i>Nota:</i> conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, i requisiti delle norme di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su H3E sono decaduti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.804(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). 			
<p>MED/5.10</p> <p>Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (MF) in tecnica DSC</p> <p><i>Nota:</i> conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, i requisiti delle norme di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su H3E sono decaduti.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.804(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.9.2020</p> <p>(I)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 				
<p>MED/5.10</p> <p>Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (MF) in tecnica DSC</p> <p><i>Nota:</i> conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, i requisiti delle norme di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su H3E sono decaduti.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.804(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	19.6.2018	
<p>MED/5.11</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (MF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	<p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.804(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).</p>	<p>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).</p>			
<p>MED/5.11 Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (MF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3,</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).</p>	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.9.2020 (I)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.804(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 				
<p>MED/5.11</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (MF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.804(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 2016, EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014), EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
MED/5.12 Inmarsat-B SES: questa voce è stata cancellata poiché il servizio Inmarsat-B SES è stato sospeso il 31 dicembre 2016.					
MED/5.13 Inmarsat-C SES	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.664(16) dell'IMO, — <i>Nota per la ris. A.644(16) dell'IMO: applicabile unicamente se l'apparecchiatura Inmarsat C SES comprende le funzioni EGC.</i> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.807(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.306(87) dell'IMO, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — IEC 61162 (serie). 	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
MED/5.13 Inmarsat-C SES	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), 	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (I)

1	2	3	4	5	6
	<p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.664(16) dell'IMO, <i>Nota per la ris. A.664(16) dell'IMO: applicabile unicamente se l'apparecchiatura Inmarsat C SES comprende le funzioni EGC.</i> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.807(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.306(87) dell'IMO, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.</p>	<p>— EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03).</p> <p>oppure</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06).</p>			
<p>MED/5.13 Inmarsat-C SES</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3,</p>	<p>— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016),</p>	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.664(16) dell'IMO, <i>Nota per la ris. A.664(16) dell'IMO: applicabile unicamente se l'apparecchiatura Inmarsat C SES comprende le funzioni EGC.</i> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.807(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.306(87) dell'IMO, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), 			
<p>MED/5.14</p> <p>Radio ricetrasmittente su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF) con tecnica DSC, NBDP e radiotelefonica</p> <p><i>Nota: conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, i requisiti delle norme di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A3H sono decaduti.</i></p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		<p>21.3.2019</p> <p>(III)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 				
<p>MED/5.14</p> <p>Radio ricetrasmittente su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF) con tecnica DSC, NBDP e radiotelefonìa</p> <p><i>Nota:</i> conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, i requisiti delle norme di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A3H sono decaduti.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.476-5 (10/95), 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.9.2020</p> <p>(I)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 				
<p>MED/5.14</p> <p>Radio ricetrasmittente su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF) con tecnica DSC, NBDP e radiotelefonìa</p> <p><i>Nota:</i> conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, i requisiti delle norme di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A3H sono decaduti.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.15</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente a scansione mediante chiamata DSC su canale a onde etto-metriche e decametriche (MF/HF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04) 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 (serie). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		<p>21.3.2019</p> <p>(III)</p>
<p>MED/5.15</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente a scansione mediante chiamata DSC su canale a onde etto-metriche e decametriche (MF/HF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.9.2020</p> <p>(I)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06). 			
<p>MED/5.15</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente a scansione mediante chiamata DSC su canale a onde etto-metriche e decametriche (MF/HF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 	<p>IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)</p> <p>IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07)</p> <p>IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016),</p>			

La voce MED/5.16 «Apparecchio radiotelefono ricetrasmittente aeronautico in banda VHF» non è più elencata nel regolamento di esecuzione della direttiva 2014/90/UE

MED/5.17 Radiotelefonii portatili ricetrasmettenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F		7.12.2018 (III)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/6, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.809(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.149(77) dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Radiotelefonii portatili ricetrasmettenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.3.2019 (II)

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/6, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.809(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.149(77) dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95). 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996). 			
<p>MED/5.17</p> <p>Radiotelefonii portatili ricetrasmittenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/6, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.809(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + Modif. 1:2017. 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC.149(77) dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95). 				
<p>MED/5.18</p> <p>Radiotelefonii ricetrasmittenti fissi in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/6, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.809(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		<p>7.12.2018</p> <p>(III)</p>
<p>MED/5.18</p> <p>Radiotelefonii ricetrasmittenti fissi in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	

1	2	3	4	5	6
	<p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/6, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.809(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).</p>	<p>oppure</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + Modif. 1:2017.</p>			
<p>MED/5.19 Inmarsat-F77</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/10, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO,</p>	<p>— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003).</p> <p>oppure</p> <p>— Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003).</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>31.8.2019 (I)</p>

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.808(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 				
<p>MED/5.19 Inmarsat-F77</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.808(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003), — EN 61162 (serie): EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1(2010) +A2(2014) EN 61162-450 (2011) +A1(2016), <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003), — IEC 61162 (serie): IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) IEC 61162-3 ed1.2 Consol. con am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) con am1(2016), 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>19.6.2018</p>	

6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti, se del caso	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immisione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/6.1 Luci di navigazione	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— COLREG 72 allegato I/14.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— COLREG 72 allegato I/14, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.253(83) dell'IMO.</p>	<p>— EN 14744:2005 incluso AC:2006, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).</p> <p>oppure</p> <p>— EN 14744:2005 incluso AC:2006, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>		

7. Altre apparecchiature di sicurezza

Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti, se del caso	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immisione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/7.1 Autorespiratore ad aria compressa per entrare e lavorare in uno spazio pieno di gas (nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773, cfr. voce 3.7)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg.II-2/10, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO - (Codice FSS) 3, — Ris. MSC.4(48) dell'IMO - (Codice IBC) 14, — Ris. MSC.5(48) dell'IMO - (Codice IGC) 14, — Circ. MSC.1 1499 dell'IMO.</p>	— ISO 23269-3:2011,	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>	19.6.2018	

8. Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1.

Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti, se del caso	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immisione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
<p>MED/8.1</p> <p>— Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-1/22-1,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-1/25,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. XII/12.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-1/25,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. XII/12.</p> <p>— Ris. A.1021(26) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.188(79) dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC.1 1464 Rev. 1 dell'IMO.</p>	<p>— IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011,</p> <p>— IEC 60529 Ed. 2.2 (2013),</p> <p>— Ris. MSC.188(79) dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC.1 1291 dell'IMO.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		<p>22.11.2019</p> <p>(III)</p>
<p>MED/8.1</p> <p>— Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-1/22-1,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-1/25,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. XII/12.</p> <hr/> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-1/25,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. XII/12.</p> <p>— Ris. A.1021(26) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.188(79) dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC.1 1464 Rev. 1 dell'IMO.</p>	<p>— IEC-60092-504:2016,</p> <p>— IEC 60529 Ed. 2.2 (2013),</p> <p>— Ris. MSC.188(79) dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC.1 1291 dell'IMO.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	

9. equipaggiamento per cui la serie di norme per la certificazione MED non è completa

Note applicabili alla sezione 9:

Una serie di norme per la certificazione MED è considerata completa se

- le disposizioni IMO per:
 - l'omologazione,
 - i requisiti di trasporto e
- le norme di prova

sono disponibili e adeguati.

1. Mezzi di salvataggio

N.	Denominazione
MED/9/1.1	Riflettore radar per mezzi collettivi di salvataggio
MED/9/1.2	Materiali per tute da immersione
MED/9/1.3	Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio
MED/9/1.5	Sistemi di diffusione sonora e impianto generale d'allarme (quando utilizzati come dispositivi di allarme antincendio si applica il punto A.1/3,53)

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

N.	Denominazione
MED/9/2.3	Apparecchiature che utilizzano altri metodi equivalenti per la riduzione delle emissioni di NO _x a bordo
MED/9/2.4	Apparecchiature che utilizzano altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SO _x
MED/9/2.5	Analizzatori di NO _x di bordo che utilizzano un metodo di misurazione diverso dal metodo di misurazione e monitoraggio diretto del Codice tecnico NO _x 2008

3. Protezione antincendio

N.	Denominazione
MED/9/3.8	Lampada elettrica di sicurezza
MED/9/3.9	Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici
MED/9/3.13	Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea (unità veloci)
MED/9/3.21	Componenti degli impianti di estinzione incendi per depositi di pittura e di liquidi infiammabili
MED/9/3.24	Apparecchi schiumogeni portatili
MED/9/3.26	Impianti a gas per usi domestici (componenti)
MED/9/3.27	Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente gassoso (CO ₂).
MED/9/3.31	Sistema per spruzzo d'acqua a comando manuale
MED/9/3.33	Manichette da incendio con diametro > 52 mm

4. Apparecchiature di navigazione

N.	Denominazione
MED/9/4.11	Apparecchiatura combinata GPS/GLONASS
MED/9/4.16	Sistema a ponte integrato
MED/9/4.19	Bussola magnetica per unità veloci
MED/9/4.20	Sistema di controllo della rotta per unità veloci
MED/9/4.24	Indicatore di spinta
MED/9/4.25	Indicatori di spinta laterale, di passo e di modo
MED/9/4.30	Sistema a ponte integrato
MED/9/4.33	Sistema di controllo della rotta (funzionante con velocità della nave a partire da 30 nodi)
MED/9/4.34	Apparecchiature con capacità di identificazione e puntamento a lungo raggio (LRIT)
MED/9/4.37	Inclinometro elettronico
MED/9/4.38	Apparecchiatura Loran-C
MED/9/4.39	Apparecchiatura Chayka

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

N.	Denominazione
MED/9/5.1	EPIRB VHF
MED/9/5.2	Fonte di energia di riserva per apparecchi radio
MED/9/5.4	Pannello di emergenza
MED/9/5.5	Pannello di emergenza o di allarme
MED/9/5.6	Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (INMARSAT)
MED/9/5.7	Sistema di allarme di sicurezza della nave
MED/9/5.8	Apparecchio radiotelefono ricetrasmittente aeronautico in banda VHF

6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

N.	Denominazione
MED/9/6.2	Dispositivi di segnalazione sonora
MED/9/6.4	Comunicazione voce e dati bidirezionale con servizio di assistenza in telemedicina (TMAS, Telemedical Assistance Service)
MED/9/6.5	Sistema di segnalazione acustica montato rivolto verso la poppa per indicare le manovre di emergenza e di scorta

7. Altre apparecchiature di sicurezza

N.	Denominazione
MED/9/7.1	Apparecchiatura di movimentazione
MED/9/7.2	Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici a bordo di unità adibite al trasporto alla rinfusa

8. Convenzione SOLAS, capitolo II-1 - Apparecchiature

N.	Denominazione
MED/9/8.1	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)